



CONSULTORES PB

Vía Tocumen, Plaza Airport Commercial Center
Cel: 6921-2056 | Tel: 398-6559
E-mail: consultorespb07@gmail.com | Web:
consultorespb.com

FICHA TÉCNICA
Ref: FT-LB2000-2026

ACCU-LUBE LB-2000

Categoría: Lubricantes Industriales / Mecanizado de Metales | **Fecha de Emisión:** 24 de Junio, 2026

Descripción General

Accu-Lube LB-2000 es un lubricante de calidad superior diseñado para operaciones de mecanizado y aserrado de metales de moderadas a pesadas.

Especificaciones Técnicas

Propiedad / Parámetro	Valor / Especificación
Apariencia	Fluido azul oscuro (Dark blue fluid)
Gravedad Específica	0.92
Densidad	7.7 lbs/gal (920 kg/m³)
Viscosidad (a 40°C)	37 cSt
Punto de Inflamación (Flash Point)	608°F (320°C)
Punto de Fluidez (Pour Point)	-4°F (-20°C)
Ensayo Pin & Vee Block	1750 lbs
Contenido de Azufre	Ninguno (None)
Contenido de Cloro	Ninguno (None)
Siliconas	Ninguno (None)
Aceite Mineral	0%
Solubilidad en Agua	Insoluble



Aplicaciones y Usos Recomendados

El producto está especialmente recomendado para las siguientes operaciones en metales ferrosos y no ferrosos:

- Operaciones de mecanizado de moderadas a pesadas.
- Mecanizado general, taladrado y roscado de pequeños diámetros.
- Roscado de grandes diámetros.
- Aserrado de sólidos de hasta 6 pulgadas.
- Brochado y laminado de estrías (spline rolling).

Salud, Seguridad y Almacenamiento

Salud y Seguridad: Este producto se elabora a partir de materias primas renovables y es naturalmente no tóxico. Para obtener información detallada sobre salud y seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) correspondiente.

Almacenamiento: Mantener en sus envases originales debidamente cerrados en un lugar adecuado para insumos de mantenimiento industrial.

Garantía de Calidad - Consultores PB

La información suministrada en esta ficha técnica responde a especificaciones técnicas del producto. Las aplicaciones y condiciones de uso recomendadas deben adaptarse a los requerimientos específicos de cada proyecto.